



Höhenverstellbarer Behandlungsstuhl »Bremen«

Der höhenverstellbare Spezial-Behandlungsstuhl mit zweiteiligem Beinteil, zeichnet sich durch seine positiv und negativ verstellbaren Polster (Kopfteil, Sitzteil und Beinteil) aus. **Inklusive gratis Hocker in der Polsterfarbe des Stuhls.**

Preis: 1.940,00 €

Höhenverstellbarer Podologie Behandlungsstuhl »Bremen«

Der höhenverstellbare Podologie und Kosmetik Behandlungsstuhl »Bremen« lässt sich wahlweise per Gasdruckfeder mit einem mechanischem Fußpedal oder per elektrischen Motor durch den Fußschalter in der Höhen verstellen. Bei einer maximalen Belastbarkeit von 135 kg ist der Behandlungsstuhl zwischen 58 bis 87 variabel. Durch die verstellbaren Beinteile, 20° positiv und 60° negativ sowie positiv 10° Sitzverstellung, ist der Behandlungsstuhl unter anderem in der Kosmetik vielseitig einsetzbar.

Des weiteren ist der Behandlungsstuhl »Bremen« nach der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR) produziert und neben dem Kosmetikbereich in der Medizin vielseitig einsetzbar.



Das Produkt Höhenverstellbarer Behandlungsstuhl »Bremen«

Produktinformationen:

- Maximale Belastbarkeit: 135 Kg
- Höhenverschiebung: 58-87 cm
- Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (oder elektrischen Motor)
- Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <10cm
- Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weißen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt
- Einziehbare Räder durch Fußpedal schaltbar
- Nacken-Kissen in Lieferung enthalten
- Feste , klappbare Armlehnen
- Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil ist verstellbar durch Gasdruckfeder
- Beinteil ist manuell verstellbar durch Knopf/Hebel
- Gewicht: ca. 67 Kg

Abmessungen:

- Breite: 62 cm
- Länge: 188 cm

Eigenschaften der Polsterung:

- Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften
- Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
- Dicke des Schaumstoffes 5 cm
- Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften der Gasdruckfeder:

- Hub 140 mm
- Schubkraft: 10000 N bis 270 Bar
- Maximale statische Last: 12500N
- Anzahl der Pedalantriebe: 24-35

Eigenschaften des elektrischen Motors:

- Hub 150 mm
- Asynchronmotor von 1-230V. AC $\pm$ 10%
- Integrierter Wärmeschutz
- Nennkraft : 4000N – Nenngeschwindigkeit : 6mm / s
- Spannung: 230V/50-60HZ – Aufnahmeleistung : 1,5A
- Einschaltdauer: 25sek. an / 400 sek. aus
- Schutzklasse: II – Gehäuse der Steuereinheit : IPX4
- Entspricht den Anweisungen für elektromagnetische Störungen

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 188
- Breite [cm]: 74
- Polsterstärken [mm]: 50
- Sitzbreite [cm]: 62
- Sitztiefe [cm]: 58
- Sitzhöhe [cm]: 87

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Pflege, Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 135
- Polster Verstellmöglichkeiten: Kopfteil, Rückenteil, Armteil(e), Sitzteil, Beinteil(e)
- Sitz- Beckenteilverstellwinkel: 10°
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell)
- Besonderheiten: 2- teiliges Beinteil, Trendelenburgverstellung, Sitzverstellung 10°
- Hersteller: Ecopostural
- Modell: C3773, C3573
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett, Trendelenburg
- Kopfteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, etc.)
- Kopfteilverstellwinkel: -5° bis +85°
- Rückenteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, o.Ä.)
- Rückenteilverstellwinkel: -5° bis +85°
- Sitz- Beckenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Beinteilverstellwinkel: -60° bis +20°
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: flammhemmend EN 1021 1+2, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 30 Farben, keine Sonderfarben

Polsterbezüge und Polsterfarben:

skai® Toledo EN

Hochwertiges skai® Polstermaterial für universelle Anwendungen. Seine charakteristische Rindsledernarbung verhilft Möbeln und Wänden zu schlichter Eleganz. Das besonders für den Objekteinsatz geeignete Material besticht außerdem mit inneren Werten: Die Oberfläche ist besonders robust und dennoch komfortabel. **Eigenschaften:** langlebig, reißfest, abriebfest DIN EN ISO 5470-2: ≥ 200 000 Martindale, schwer entflammbar DIN EN 1021-1+2, pflegeleicht, lichtecht, erfüllt DGM RAL GZ 430/4, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, weich und dehnfähig, erfüllt Medizinproduktegesetz, phthalatfrei, vegan - Materialzusammensetzung: ca. 84 % PVC-Compound, ca. 16 % PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m², Dicke: 1,4 +/- 0,2 mm



Weiß
(41)



Narzisse
(44)



Banane
(45)



Ocker
(46)



Rosé
(47)



Clementine
(48)



Mohn
(49)



Himbeere
(50)



Violett
(51)



Flieder
(52)



Königsblau
(53)



Kornblume
(54)



Himmelblau
(55)



Agave
(56)



Java
(57)



NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Birke
(F6471004)



Cappuccino
(F6471005)



Kaschmir
(F6471006)



Kastanie
(F6471007)



Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)



Sun
(F6471023)



Korn
(F6471013)



Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Fire
(F6471020)



Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)



Atoll
(F6471021)



Schwarz
(F64710169)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de