



Scherenhub Therapieliege hydraulisch mit Dachstellung »2830 XL/H«

Entdecken Sie die hydraulische Therapieliege der Oberklasse - Ihr Komfort und Wohlbefinden im Fokus. Stufenlose Dachstellung, Schrägstellung & Trendelenburgposition. Hergestellt in Deutschland, Qualitätspolster, bis 250 kg belastbar. Setzen Sie auf eine zukunftsorientierte Lösung für Ihre medizinische Einrichtung.

Preis: 2.774,00 €

Regulärer Preis: 2.920,00 € zzgl. MwSt.

Therapieliege hydraulisch mit Dachstellung, Sitz- & Trendelenburgpositionierung | Modell 2830XL/H

Das Modell 2830XL/H der Serie 2800XL von Dewert ist ein Premium-Produkt für den anspruchsvollen Praxis- und Klinikalltag. Es bietet herausragenden Komfort und erstklassige Funktionen für eine optimale Therapieerfahrung. Die hydraulische Höhenverstellung und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen eine individuelle Behandlung.

Die robuste Konstruktion mit Twin-Scherensystem gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die hydraulische Höhenverstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung von 53-95 cm. Das Kopfteil ist stufenlos von -40 bis +45° verstellbar, das Fußteil bis +70°. Das Mittelteil kann in die Dachstellung gebracht werden und unterstützt die Trendelenburg-Lagerung.

Die Therapieliege überzeugt auch in Bezug auf Hygiene und Pflege. Die Polster sind komplett mit Skai Toronto EN Kunstleder bezogen und bieten eine lange Lebensdauer. Sie lassen sich mühelos desinfizieren und reinigen. Investieren Sie in ein hochwertiges Qualitätsprodukt "Made in Germany" und erfüllen Sie höchste Standards in Ihrer medizinischen Einrichtung.



Das Produkt Scherenhub Therapieliege hydraulisch mit Dachstellung »2830 XL/H«

Produktinformation

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich, Fahrbarkeit optional
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung
- Elektromotorische Höhenverstellung von 53 bis 95 cm in 22 Sekunden
- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Gestell

- Robustes Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem mit hoher Kraftübertragung
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht, robuste Gestellkonstruktion und weit auseinander stehende Füße, die sich seit vielen Jahren im anspruchsvollen Praxis-Alltag bewährt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Fahrbarkeiten als Option wählbar
- Entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 3-teilig
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster: Länge 54 cm, stufenlos per Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Mittelteil: Länge 47 cm, zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Fußteil: Länge 94 cm, stufenlos bis +70° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Optional:
 - Kopfteil dreiteilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, dann Papierrollenhalter am Kopfteil nicht möglich, Verstellbereich -25° bis +45°, Abmessungen: Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm | Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke: 60-70 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz

- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen: Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche, Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie
- Dewert-Hygiene-Ausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen#
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 53-95, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 60, 70

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Sitz- Beckenteilverstellwinkel: 0° bis +40°
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Elektrisch ableitfähig, Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Dachstellung, Trendelenburgstellung, Schrägstellung, Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: 2800XL
- Modell: 2830XL/H
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar, Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel)
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte

- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg, Dachstellung
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -40° bis +45°
- Rückenteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, o.Ä.)
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +70°
- Sitz- Beckenteilverstellart: manuell, per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis +70°
- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis +70°
- Schaumstoff: PUR ≤ RG 40 - (40 kg/cbm), PUR ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichteht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de