



Bezugsmaterial Stamskin Top ®

Hochwertiger und eleganter Komfort Kunstlederbezug mit genarbter Oberfläche. Antibakteriell-fungizid behandelt und daher gegen Schimmelbildung geschützt

- Breite: 140 cm
- Länge: 100 cm, per lfd. Meter
- Stamskin Top ®: antibakteriell, fungizid, Wasserdicht, Feuerbeständig
- Reißfestigkeit > 440 N l5cm
- Scheuerfestigkeit, Abrieb > 120000

Preis: 39,22 €

Bezugsmaterial Stamskin Top ® von SergeFerrari

Kunstlederbezug für Behandlungsliegen und Untersuchungsliegen

Die von uns eingesetzten Kunstlederbezüge zeichnen sich durch ihre Reißfestigkeit, Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und guten Reinigungseigenschaften sowie der Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln aus. Wir verwenden eine Farbauswahl von den Kunstlederbezügen Stamskin® Top

- Meterware : Breite 140 cm
- Lieferbar ab 100 cm pro Farbe
- Preis per lfd. Meter

Hochwertiger und eleganter Komfort Kunstlederbezug mit genarbter Oberfläche. Antibakteriell-fungizid behandelt, und daher gegen Schimmelbildung geschützt

Produktinformation:

Stamskin Top erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz im Krankenhaus- und Pflegebereich

- Schutz gegen Schimmelbildung: Stamskin top ist antibakteriell-fungizid behandelt und verfügt daher über einen wirksamen Schutz gegen Schimmelbildung.
- Wasserdicht: Stamskin top ist wasserundurchlässig.
- Reinigung und Pflege: von Stamskin top ist problemlos möglich.
- Feuerbeständig: Stamskin top ist entsprechend den gültigen europäischen Brandschutznormen eingestuft: CH: Zertifikat Nr. 6625, VKF/AEAE:5,3 D: DIN 53438/T2, Class K1/1,1 mm A: ÖNORM B 3800/T2: Class B1 F: NFP 92.507 M2USA: Complies US Standards - UFAC Fabric - CA 117 E - FAA-Horizontal FMVSS 302 - BFD IX-1 - BIFMA X 5.7 Fab Screen RC
- Zigarettentest / Streichholztest: kein Entflammen - D2-2000 du GPEM/CP - NF EN 1021.1 - NF EN 1021.2

Abmessung:

- Breite: 1400 mm

** Aus technischen Gründen können Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben auf Ihrem Bildschirm und Original möglich sein. Die dargestellten Farben entsprechen daher nur annähernd den tatsächlichen Bezugstofffarben.*

Stamskin+Top F 4340

Normes INormen

Beschreibung

Mehrschichtverbund

Support /Träger

Polyamide-jersey

Largeur Breite

Approx. 140 cm

Rollenlänge

20 ml/lm

Flächengewicht
780 g/m² EN ISO2286-2

Dicke
1.0-1.2mm ISO 5084

Eigenschaften

Dehnung bei 725N/ 5cm {Kette/Schuss}
> 35%1> 55%
EN ISO 1421

Reissfestigkeit {Kette/Schuss}
> 440 N l5cm
EN ISO 1421

> 280 N l5cm

Weiterreisskraft {Kette/Schuss}
> 25 NI >15N
EN (SO 13937/1

Scheuerfestigkeit (keine Beschädigungen, Zyklen)
> 120000
EN ISO 12947-2
Martindale

Knicken (keine Beschädigung, Hübe)
400000
EN ISO7854

Schimmelhemmend ausgerüstet
Stufe 0,ausgezeichnet
EN ISO846-A

Maximale Einsatztemperaturen
-20 / + 70 Grad

Brennverhalten

Schweiz 5.3 SN 198898 -VKF/AEAI
Italien Classe 2lClass 2 UNI 9177/87
Deutschland Class K1 DIN 53438/T2
Frankreich M2 NFP92.507
F4 NFP16-101-102
USA Conforme lKonform CAL TB 117-2013 Class 1 NFPA 260
Australien Conforme lKonform AS INZS 1530-3 Group 2 AS/NZS 3837

Zigarettentest/Streichholztest Kein Entflammen EN 1021.1-1021.2
Marine-Test Conforme IKonform IMO MSC.30718811201 0 FTPCodeI
Luftfahrttest Conforme IKonform FARIJAR 25-853/855

Managementsysteme
Qualität
ISO9001

Umwelt
ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling

*Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte

Das Produkt Bezugsmaterial Stamskin Top ®

Technische Daten:

Allgemein

- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Versandart: Paket

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina ®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:0800 001 006 8)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49 0 4961 990 3 220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de