

Behandlungsliege »Solid Viernheim«

Die Sitz- Behandlungsliege Solid Viernheim kennzeichnet sich durch das lange Fußteil von 920 mm, das bis +80°, und in Verbindung mit dem Kopfteil von 380 mm, das bis -50° für angenehmes Sitzen **über ein**Gasfeder-System, verstellbar ist. NEU! Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter
Sicherheitsfunktion

Preis: 2.690,00 €

Regulärer Preis: 2.826,00 € zzgl. Mw	ySt.	

Sitz- Behandlungsliege »Solid Viernheim«, fahrbar, E/H/A höhenverstellbar

Die Sitz- und **Behandlungsliege Solid Viernheim** kennzeichnet sich durch das **lange Fußteil (920 mm)**, welches bis **+80° verstellbar ist** und das Kopfteil (380 mm) welches bis **-50°** für - **angenehmes Sitzen** - über Gasfeder-Systeme verstellbar ist.

Die Solid Reihe verbindet Eleganz und Funktionalität durch ihre schöne Polsterung und den edlen, fahrbaren und höhenverstellbaren Rahmen. Die elektrische Höhenverstellung mit integriertem Sicherheitssystem gemäß BfArM-Empfehlung erfolgt per **Stromnetz** (Modell E) bzw. netzunabhängig mittels **Akku** (Modell A) oder per **Fußhydraulik** (Modell H).

Neuer Motor mit integrierter, aktiver Sicherheitsfunktion, d.h. Schlafmodus nach 3 Sek. nach der letzten Betätigung. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp.

Das Modell »Viernheim« ist standardmäßig mit den im Kopfteilbereich vorhandenen Laufrädern mobil. Die Liege lässt sich mit einem Anheben des Fußteilendes wie eine "Schubkarre" verschieben. Die Liege kann mit einer oder zwei zusätzlichen Radautomatiken aufgerüstet werden. Mit einer zusätzlichen Radautomatik im Fußteilbereich lässt sich die Liege "ohne anheben" vor und zurück bewegen. Mit zwei zusätzlichen Radautomatiken im Fußteil- und Kopfteilbereich lässt sich die Liege rollend "ohne anheben" in alle Richtungen bewegen.

Die Liegefläche von 1950 mm ist aufgeteilt in ein Kopfteil (380 mm) ein Rumpfteil (650 mm) und ein Beinteil von 920 mm Länge. Die »Solid Viernheim« ist ein erstklassiges Produkt »Hergestellt in Deutschland« nach ISO 9001, Richtlinien (EU)2017/745 (MDR) und **belastbar** bis **200 kg**, (entsprechend IEC 60601 mit. 4-facher statischer Last von 800 kg geprüft). Wir verwenden für dieses Produkt das exzellente und elegante Bezugsmaterial Skai oder Stamskin.



Das Produkt Behandlungsliege »Solid Viernheim«

Produktinformation:

• Länge: 195 cm; Breite: 65 cm, optional 80 cm

• Kopfteil: 380 mm, Mittelteil: 1300 mm

Fußteil (extra lang): 920 mmHöhenverstellung: 46 – 89 cm

• **NEU!** Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion

- Äußerst leistungsstarker Elektromotor in Spitzenqualität mit einer Hubkraft bis 200 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last = 800 kg statisch)
- Die Hubkraft bei der hydraulischen Höhenverstellung beträgt bis 180 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last = 720 kg statisch)
- Kopfteil mit Nasenschlitz inkl. Polster-einsatz, stufenlos einstellbar von +45° bis -50° mittels Gasfeder, Länge 38 cm
- Serienmäßig fahrbar durch 2 Laufräder am Kopfende mit rutschfester Lauffläche
- Gestellrahmen: 40 x 40 mm
- Serienmäßig 6 cm Polster in 24 eleganten Polsterfarben
 - o Comfort: extra weiches Kopfteil inkl. Polstereinsatz (sowie Armauflagen), Gesamthöhe 8 cm
 - Wellness: extra weiches komplettes Polster, Gesamthöhe 8 cm
- Elektrische Höhenverstellung mit integriertem Sicherheitssystem gemäß BfArM-Empfehlung
- Akkubetrieb für netzunabhängige Höhenverstellung, abschließbar mit einem Schlüssel
- Hydraulische netzunabhängige Höhenverstellung
- Grundgestell in weiß oder optional in Graualuminium

Neigungsverstellung:

Kopfteil: -50° bis +45°
Fußteil: 0° bis +80°

Technische Daten:

Abmessungen

Länge [cm]: 195Breite [cm]: 65, 80Höhe [cm]: 46, 89

• Polsterstärken [mm]: 60, 80

Allgemein

• Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege

• Belastbarkeit [kg]: 200, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft

• Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief (≤ 50cm), barrierefreier Aufstieg

• Besonderheiten: Patentierte Fußschalterleisten

• Herstellerportrait: HWK gGmbH

Hersteller: HWKSerie: SolidModell: Vierphei

• Modell: Viernheim

• Versandart: Spedition

Gestell

Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar

• Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch, Akku

• Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)

• Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Spanplatte, Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -50° bis +45°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +80°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis +80°
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis -50°
- Schaumstoff: Verbund \leq RG 80 (80 kg/cbm), PUR \leq RG 40 (40 kg/cbm), Latex \geq RG 50 (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.

MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/gm, Dicke 1,0 +/-0,2 mm









<u>Skai-Clean-Care</u> | <u>Skai-Desinfektionsmittelempfehlung</u> | <u>Kein-Latex-Garantie</u>





Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß-und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10 Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/-0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

<u>Skai-Clean-Care</u> | <u>Skai-Desinfektionsmittelempfehlung</u> | <u>Kein-Latex-Garantie</u>





Smoke (F6413050)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst. Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake Geschäftsführung Medizina [®]



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG Am Stadion 2-4 D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr) 0800 001 006 8 (DE)

Telefon: +49 (0) 4961 - 990 3 220 Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de